



Modello	A	B	C
AIRPOWER ANTIVANDALO	290	395	120

AIRPOWER ANTIVANDALO

ASCIUGAMANI ELETTRICO ANTIVANDALO

Asciugamani elettrici metallici antivandalo;

- Materiale: acciaio INOX;
- Versione con funzionamento a Fotocellula o a Pulsante;
- Disponibile nei colori bianco, acciaio satinato o lucido;
- Disponibile nella versione incasso a muro;
- Versione ES (Energy Saving); a risparmio energetico (1500 W);

- Riconoscimento intelligente fra l'effettiva richiesta di attivazione e i passaggi casuali;
- Spegnimento automatico dopo 60" (Fotocellula);
- Timer regolabile da 25" a 180" (Pulsante);
- Doppio termostato di sicurezza (su resistenza e sul motore).



POSIZIONAMENTO

- a Muro

DATI TECNICI

Modello	Codice	Azionamento	Colore	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m ³ /h)	Velocità (km/h)	Potenza (W)	Resistenza (W)	Giri al minuto (RPM)	Grado di protezione	Isolamento	Peso (Kg)
AV PB	0020010	a pulsante	bianco	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV PB ES	0020011	a pulsante	bianco	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV PS	0020020	a pulsante	satinato	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV PS ES	0020021	a pulsante	satinato	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV PL	0020030	a pulsante	lucido	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV PL ES	0020031	a pulsante	lucido	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,2
AV FB	0020040	a fotocellula	bianco	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV FB ES	0020041	a fotocellula	bianco	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV FS	0020050	a fotocellula	satinato	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV FS ES	0020051	a fotocellula	satinato	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV FL	0020060	a fotocellula	lucido	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV FL ES	0020061	a fotocellula	lucido	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	6,1
AV IN FS	0020070	a fotocellula	satinato	220-240	50-60	270	101	200	2200	5500	IPX1	Classe I	11,5
AV IN FS ES	0020071	a fotocellula	satinato	220-240	50-60	270	101	200	1500	5500	IPX1	Classe I	11,5