



Modello	A	B	C
FCL 6	280	22	42
FCL 8	350	22	42
FCL 13	570	22	42
FCL 21	915	22	42

FCL

LAMPADE FLUORESCENTI

- Plafoniere fluorescenti compatte per l'illuminazione di quadri elettrici;
- Corpo in policarbonato e diffusore in polimetacrilato trasparente rigato;
- Interruttore ON/OFF sulla base;
- Fornite di lampade T5 al trifosforo;
- Grado di protezione IP20;
- Temperatura di funzionamento: da + 5°C a + 45 °C;
- Clip di metallo con viti per fissaggio a scatto della plafoniera (in dotazione);
- Possibilità di collegamento di più plafoniere tramite l'apposito cavo di raccordo in dotazione (lunghezza circa 0,15 m);
- Cavo di alimentazione a spina con lunghezza circa 1,70 m;
- Basso consumo energetico.

DATI TECNICI

Modello	Codice	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Potenza nom. (W)	Attacco lampada	Lampada	Temperatura di colore (°K)	Grado IP	Peso (Kg)
FCL 6	0097060	230	50	6	G5	T5	6500	IP20	0,09
FCL 8	0097070	230	50	8	G5	T5	6500	IP20	0,12
FCL 13	0097080	230	50	13	G5	T5	6500	IP20	0,2
FCL 21	0097090	230	50	21	G5	T5	6500	IP20	0,3

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

(ACCESSORI IN DOTAZIONE)

